BOORSMATIMMERFABRIEK

KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN

U- Waardes en Meldcodes

Inhoudsopgave

1 Meldcodes isolatieglas 3
2 Meldcodes Voordeuren en plaatdeuren 4
3 U*frame* Waardes Standaard Kozijnen 5
4 U*frame* Waardes Kozijnen met hoge warmteweerstand 5

1 Meldcodes isolatieglas

Ons standaard isolatieglas heeft de volgende Ug-waardes er wordt hierin geen onderscheid gemaakt in glasdiktes, kleur van de spouw, sprossen of gelaagd glas

Meldcode	Techniek	Categorie	Merk	Model/type	Ug waarde max	Status
KA18521	Glasisolatie	Isolatieglas Ug <= 1,5	NOWAK	HR++	1,5	Goedgekeurd
KA18525	Glasisolatie	Isolatieglas deur Ug <= 1,0	NOWAK	HR+++	1,0	Goedgekeurd

Let op: Het kan heel soms voorkomen dat er glas wordt geleverd van een andere fabrikant dan NOWAK. Dit is terug te vinden op de stickers op het glas. In dat geval zijn de bovenstaande meldcodes niet van toepassing en kan de meldcode worden aangevraagd bij ons bedrijfsbureau.

2 Meldcodes Voordeuren en plaatdeuren

Onze standaard voordeuren en plaatdeuren hebben de volgende Ud-waardes. De waardes gelden voor vlakke deuren en voordeuren (vervaardigd uit een vlakke plaat) eventueel inclusief het isolatieglas.

Meldcode	Techniek	Categorie	Merk	Model/type	Ud waarde max	Status
KA23139	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,5	Mill Panel	AluCox Plex54 mm	1,5	Goedgekeurd
KA23134	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,0	Mill Panel	AluCoya 54 mm	1,0	Goedgekeurd
KA23135	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,0	Mill Panel	AluCoya 56 mm	1,0	Goedgekeurd
KA23136	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,0	Mill Panel	AluCoya 66 mm	1,0	Goedgekeurd
KA23137	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,0	Mill Panel	AluCoya 75 mm	1,0	Goedgekeurd
KA23138	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,0	Mill Panel	AluCoya 87 mm	1,0	Goedgekeurd
KA23140	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,5	Mill Panel	AluFire (30 min. BVT) 54 mm	1,5	Goedgekeurd
KA23191	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,5	Mill Panel	AluLight54 mm	1,5	Goedgekeurd
KA23131	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,5	Mill Panel	AluLight56 mm	1,5	Goedgekeurd
KA23132	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,0	Mill Panel	AluLight66 mm	1,0	Goedgekeurd
KA23133	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,0	Mill Panel	AluLight87 mm	1,0	Goedgekeurd
KA23129	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,5	Mill Panel	AluTherm 40 mm	1,5	Goedgekeurd
KA23130	Glasisolatie	Isolerende deur Ud <= 1,0	Mill Panel	AluTherm54 mm	1,0	Goedgekeurd

Let op: Het kan heel soms voorkomen dat er deuren wordt geleverd van een andere fabrikant dan Mill Panel.In dat geval zijn de bovenstaande meldcodes niet van toepassing en kan de meldcode worden aangevraagd bij ons bedrijfsbureau. Om hier zeker van te zijn kunt u altijd navraag doen bij ons bedrijfsbureau

3 U*frame* Waardes Standaard Kozijnen

Voor onze kozijnen bestaan geen meldcodes wel is onderstaand ge gemiddelde U*frame* waarde van onze kozijnen met zowel HR++ Isolatieglas als HR+++ Triple beglazing weergegeven. Deze berekeningen zijn volgens **NTA 8800:2024** met als uitgangspunten onze standaard houtzwaartes van minimaal : 67x114 (kozijnhout) en 67 x 90 (Raamhout bij HR++) en 79 x 90 (Raamhout bij HR+++), houtsoort Sapeli en een gemiddelde kozijnafmeting van 1000x1000mm

Meld code	**Techniek**	**Categorie**	**Merk**	**Type**	**U*frame* waarde max**	**Status**
n.v.t.	Glasisolatie	Kozijn met vast glas HR++	Boorsma	HR++	1,5	Berekening via www.warmteweerstand.nl
n.v.t.	Glasisolatie	Kozijn met raam HR++	Boorsma	HR++	1,5	Berekening via www.warmteweerstand.nl
n.v.t.	Glasisolatie	Kozijn met vast glas HR+++	Boorsma	HR+++	1,1	Berekening via www.warmteweerstand.nl
n.v.t.	Glasisolatie	Kozijn met raam HR+++	Boorsma	HR+++	1,1	Berekening via www.warmteweerstand.nl

4 U*frame* Waardes Kozijnen met hoge warmteweerstand

Voor onze kozijnen bestaan geen meldcodes wel is onderstaand gemiddelde U*frame* waarde van onze kozijnen met hoge warmteweerstand met HR+++ Triple beglazing met kunststof spacers en vervaardigd uit Accoya . Deze berekeningen zijn volgens **NTA 8800:2024** met als uitgangspunten onze standaard houtzwaartes van minimaal : 67x114 (kozijnhout) en 79 x 90 (Raamhout bij HR+++ met een dubbele kierdichting), houtsoort Accoya en een gemiddelde kozijnafmeting van 1000x1000mm

Meld code	**Techniek**	**Categorie**	**Merk**	**Type**	**U*frame* waarde max**	**Status**
n.v.t.	Glasisolatie	Accoya kozijn met vast glas HR+++	Boorsma	HR+++ kunst-stof spacer	0,86	Berekening via www.warmteweerstand.nl
n.v.t.	Glasisolatie	Accoya kozijn met raam HR+++	Boorsma	HR+++ kunst-stof spacer	0,91	Berekening via www.warmteweerstand.nl